

Frigorifero
Side by Side
Serie 8000



RS67N8211S9

Efficienza energetica **A++**

Total No Frost

Dimensioni (LxAxP in cm) **91,2x178x71,6**


Colore **Metal Inox**

Capacità netta frigo **407 lt**

Capacità netta freezer **202 lt**



**NO FROST
PREMIUM**



**MULTI
FLOW PLUS**



**TWIN COOLING®
PLUS**



**COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER**



**DISPENSER
ACQUA/GHIACCIO**




**EXTRA
SPAZIO**



**2 CASSETTI
SUPERFRESCO**



**CHEF
CONTROL**



**POWER
FREEZE**



RS67N821IS9

Cod. EAN 8801643213091

SAMSUNG

SCHEDA TECNICA*

Produttore	Samsung
Codice Modello	RS67N821IS9
Categoria	7 (frigorifero-freezer)
Classe efficienza energetica	A++
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)**	386
Volume utile vano frigorifero (L)	407
Volume utile comparto speciale (L)	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	202
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-
Classificazione	* ** *
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica	-
Capacità di congelamento (Kg/24h)	-
Classe climatica	SN, N, ST, T
Rumorosità dB(A)	39
Dimensioni in cm (LxAxP)	91,2x178x71,6
Capacità Totale lorda (L)	664
Tipo	Side by Side
Peso in Kg	128
N° di compressori	1 (Digital Inverter)
Colore	Metal Inox

TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE

Sistema "No Frost Premium"	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•
Doppio circuito di refrigerazione	•
N° di evaporatori	2
Controllo temperatura	Automatico (Sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•
Gas Refrigerante	R600a(*)
Tipo di isolante	Ciclo-Pentano (*)

SEZIONE FRIGORIFERO

Funzione "Multi Flow"	•
Cool Curtain System	-
Vacation	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2
Cassetto "Carne e Pesce"	-
Cassetto "Cool Select Duo"	-
Ripiani	4 in Vetro
Balconcini porta	5
Scomparto bottiglie	1
Contenitore uova	•

SEZIONE FREEZER

Funzione "Multi Flow"	•
Tasto congelamento rapido	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	-
Ripiani	3 + 2 Cassetti
Balconcini porta	4

COMFORT

Trattamento antibatterico	-
Dispenser bevande	Acqua + Ghiaccio
Pannello di controllo	Elettronico Interno
Segnalazione acustica di apertura porte	•
Porte reversibili	-
Maniglie	Corte

* Conforme al Regolamento delegato (UE) N. 1060/2010

** Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato

*** Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa tra 10 e 43°C

(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono